

Mini Converter Audio to SDI



Este modelo permite integrar audio en cualquier fuente SDI con una resolución máxima de 1080p60. Permite conectar fuentes tales como mezcladores y grabadores analógicos a través de conexiones de 0.25 pulgadas para señales de audio analógico balanceado o AES/EBU. Esta versión ofrece una solución alternativa cuando no es necesario invertir en un modelo UHD.

€225

Conexiones

Entradas de video SDI

1 x SD/HD/3G. 1 de respaldo con activación automática en caso de falla en la salida principal.

Salidas de video SDI

1 x SDI integrada.

Entradas de audio analógico

4 canales de audio analógico balanceado.

Entradas de audio digital

8 canales de audio AES/EBU balanceado.

Entradas SDI redundantes

Entra en funcionamiento automáticamente cuando se pierde la señal SDI principal.

Definiciones compatibles

Detección automática de señales SDI SD/HD/3G.

Actualizaciones y configuración

Mediante puerto USB 2.0 de alta velocidad (480 Mb/s)

Resincronización

Sí



Formatos compatibles

Formatos SD

NTSC 525i59.94, PAL 625i50

Formatos HD

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Formatos 2K

DCI 2K 23.98p, DCI 2K 24p, DCI 2K
25p, DCI 2K 23.98PsF, DCI 2K 24PsF,
DCI 2K 25PsF

Conformidad SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 269M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M level B, SMPTE 426m
level B, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601

Velocidades de transmisión SDI

Las entradas SDI detectan
automáticamente señales SD, HD
y SDI 3G (nivel B).

Muestreo de video SDI

4:2:2 y 4:4:4

Muestreo de audio SDI

Frecuencia de muestreo televisiva
estándar de 48 kHz y 24 bits.

Precisión cromática SDI

4:2:2 y 4:4:4

Espacios cromáticos SDI

YUV, RGB

Ajuste automático SDI

Detección automática de señales SD,
HD y 3G.

Soporte informático

Programa de control

Mac™ y Windows™ mediante el
puerto USB.

**Actualización del sistema operativo
interno**

Mediante la aplicación incluida.

Sistemas operativos



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur o posterior



Windows 10 de 64 bits.

Control de ajustes

Mininterruptores o software mediante el puerto USB.

Requisitos energéticos

Alimentación

Incluye fuente de alimentación
universal de +12 V con adaptadores
para distintas tomas de corriente.

Consumo

8.40 vatios

Voltaje

12 V CC

Especificaciones físicas



Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	Temperatura de almacenamiento -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)	Humedad relativa 0 % a 90 % sin condensación
--	---	--

Artículos incluidos

Mini Converter Audio to SDI
Fuente de alimentación universal de +12 V con adaptadores para distintas tomas de corriente.

Garantía

3 año de garantía limitada otorgada por el fabricante.

Distribuidor autorizado